

SÖDERKÖPINGS KOMMUNA. Allmänt gällande bestämmelser inom skyddsområde

Inom det skyddsområde, som utmärkts på ritning 31.1994-12.10 (bilaga C till ansökningsen) och som är indelat i brunnsområde, inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och yttre skyddszon (streckad begränsningslinje) gäller följande:

1. På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet, uppsettes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt, bilaga 1, med texten:

"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett avfall, kemikalier m m.

Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden."

2. Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller Kungl Maj:ts förordning den 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser (för närvarande nr 1/1970 och 2/1972).

3. Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hantering sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt, bilaga 2, skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde."

En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden."

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes av kommunen på dess bekostnad.

I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser (1/1970 och 2/1972) regleras i övrigt i detalj de krav, som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den, som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte läcker ut, är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.

4. För täktverksamhet, d v s brytning av jordmassor, sand, grus och berg för annat än husbehov, erfordras en av länsstyrelsen fastställd täktplan.

B. Skyddsbestämmelser för Söderköpings kommuns vattentäkt

Inom de på bilaga C, ansökningen, ritning 31.1994-12.10 angivna skyddszonerna skall till skydd för vattentäkten gälla följande bestämmelser:

I. För hela skyddsområdet (inre och yttre skyddszon)

- a) Förbud skall råda mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken och annat vattenområde av avloppsvatten, från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages, som kommunen kan godtaga. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- b) Upplag av gödsel skall ske på underlag av betong (utan golvbrunn), som förses med tak och tillräckligt höga och täta kanter för att bräddning skall förhindras. Urin och gödselvatten uppsamlas i tät brunn. Om den ges erforderlig volym, kan den ersätta tak över gödselstaden.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen än brandfarliga ämnen och gödselstäder såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig för normal jordbruksdrift. Spridning av sådana ämnen får endast ske i sådan omfattning, som erfordras för normal jordbruksdrift och normalt vägunderhåll.

Upplag av ovan nämnda ämnen skall utföras med betryggande anordningar för förhindrande av läckage, som kan godkännas av kommunen.

- d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- e) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på ett sätt, så att förorening av grundvattnet kan riskeras. Tåktverksamhet eller större schaktningsarbeten får icke medföra bortledning av grundvatten.

II. Härutöver för inre skyddszon

Större schaktningsarbeten samt tåktverksamhet, för vilken erfordras tåktplan, får icke ske till lägre nivå än +5 m, d v s 3 m över uppskattad högsta grundvattenyta (+2,0 m). Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av kommunen lämna särskilt medgivande till tåktverksamhet och kommunen kan medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för en försämrad grundvattenbildning.